CLASSIFICAZIONE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

REQUISITI DI SICUREZZA ➡	CLASSIFICAZIONE	SB	A	E	WRU	P
CATEGORIA S1	1°	X	X	X		
CATEGORIA S2	1°	X	X	X	X	
CATEGORIA S3	1°	X	X	X	X	X

DESCRIZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA:

1° = CLASSIFICAZIONE	Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse calzature interamente di gomma o materiale polimerico
SB = REQUISITI DI BASE	Sono comuni al Tipo I e II, comprendono la resistenza allo strappo, all'abrasione, alle permeabilità al vapore, tenuta all'attaccamento della tomaia con la suola, proprietà antisdrucciolo della suola, resistenza della suola agli idrocarburi.
A = ANTISTATICITA'	Queste calzature riducono al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole, riducendo così il rischio di incendio o esplosione nel caso di lavoro in ambienti con presenza di sostanze infiammabili. Se esiste un rischio di scosse elettriche è essenziale ricorrere a misure aggiuntive. La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura può essere modificata in misura significativa, dalla flessione, dalla contaminazione o dall'umidità. Durante l'uso delle calzature antistatiche, la resistenza del suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature, e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede della calzatura e il piede dei portatore. Qualora sia introdotta una soletta tra il sottopiede e il piede, occorre verificare le proprietà elettriche della combinazione calzatura soletta.
E = PROTEZIONE DEL TALLONE DAGLI URTI	Serve per ridurre l'energia trasmessa dagli urti al tallone che possono comportare alla lunga effetti nocivi.
WRU = PENETRAZIONE/ ASSORBIMENTO ACQUA	Si utilizza in attività a frequente contatto con acqua, fango, o esposte agli eventi atmosferici Qualora il contatto con l'acqua sia continuo, occorrerà orientare la scelta verso calzature di tipo II.
P = RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE	Le calzature vengono dotate di soletta antiperforazione inserita all'interno della suola stessa e di dimensioni tali da poter garantire la protezione di tutta la pianta del piede.

DESCRIZIONE DEI REQUISITI OPZIONALI

C = CONDUTTIVITA'	Sono utilizzate quando è necessario ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole nel minor tempo possibile. Non possono essere utilizzate se è presente il rischio di scosse elettriche. Durante l'uso delle calzature conduttive, la resistenza dei suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede delle calzature e il piede dei portatore.
HI = ISOLAMENTO AL CALORE	Hanno lo scopo di proteggere il piede dall'effetto dei calore esterno. Esse devono garantire per almeno 30 minuti temperature al massimo di circa 22°C al piede quando la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150°C.
CI = ISOLAMENTO AL FREDDO	Sono indicate per lavori eseguiti all'aperto esposti agli eventi atmosferici quali quelli ad esempio su strada o nei boschi.
HRO = RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO	Sono idonee a quelle mansioni su fondi caldi poiché dotate di idonea suola con rilievi esercitante una efficace azione coibente protettiva. Si deve comunque considerare che la resistenza di prova al calore di contatto si limita a 300 °C per 1 minuti.
I = CALZATURA ISOLATA ELETTRICAMENTE	Consigliate se è possibile il contatto accidentale con parti in tensione, ad esempio apparati elettrici danneggiati. Le calzature possono essere di classe 0 e 00.
M = PROTEZIONE DEL METATARSO	Fornisce una protezione aggiuntiva alla zona del metatarso
CR = RESISTENZA AL TAGLIO	La parte inferiore della scarpa, per una altezza di 3 cm a partire dalla suola è dotata di protezione all taglio. Il livello di protezione è paragonabile a quello dei guanti di protezione con resistenza al taglio 2.
AN = PROTEZIONE ALLA CAVIGLIA	Hanno lo scopo di proteggere la caviglia dell'indossatore dagli urti.
SRA/SRB/SRC	Resistenza allo scivolamento

AN1124-AN1131

SCARPA DIADORA MOD. RUN TEXTILE

(art. 701-175305-C4906)

COLORE	GRIGIO/BLU
TOMAIA	RETE/SCAMOSCIATA
FODERA	AIR MESH
SUOLA	PU COMPATTO ANTIABRASIONE
PUNTALE	ACCIAIO MIS. 10
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ESTRAIBILE IN EVA
CATEGORIA	S1P SRC ESD
NUMERI	dal 39 al 46

AN041-111/AN041-118

SCARPA DIADORA MOD. RUN

(art. 701-175303-60055)

COLORE	BLU
TOMAIA	NABUK INGRASSATO
SUOLA	POLIURETANO COMPATTO
PUNTALE	ACCIAIO
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ESTRAIBILE IN EVA
CATEGORIA	S3 - SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN104-031/AN104-038

SCARPA DIADORA MOD. RUN MID S3

(art. 701.175304.80013)

COLORE	NERO
TOMAIA	NABUK IDROREPELLENTE
SUOLA	POLIURETANO COMPATTO
PUNTALE	ACCIAIO
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ESTRAIBILE IN EVA
CATEGORIA	S3 - SRC-ESD
NUMERI	dal 39 al 46

AN041-331/AN041-338

SCARPA DIADORA MOD. RUN

(art. 701-176217-C4663)

COLORE	NERO/ANTRACITE
TOMAIA	CROSTA SCAMOSCIATA /MESH
SUOLA	PU COMPATTO ANTIABRASIONE
PUNTALE	ALLUMINIO
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ESTRAIBILE TRASPIRANTE
CATEGORIA	S1P SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN711-AN718

SCARPA DIADORA MOD. GLOVE-TEX
(ART. 701.170236-80013)

COLORE	NERO
TOMAIA	TESSUTO RETE SCAMOSCIATO
FODERA	AIR MESH
SUOLA	POLIURETANO / GOMMA
PUNTALE	ALLUMINIO MIS. 10
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	EVA FORATA
CATEGORIA	S1P HRO - SRA
NUMERI	dal 39 al 46

AN041-421/AN041-428

SCARPA DIADORA MOD. FLY LITEBASE
MATRYX LOW S3 HRO SRC ESD
(ART. 701.177679-C0641)

COLORE	NERO
TOMAIA	MULTIFIBRE MATRYX
FODERA	AIR MESH
SUOLA	GOMMA NITRILICA
PUNTALE	FIBRA DI CARBONIO MIS. 11
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	PU ESPANSO - ANTISTATICO
CATEGORIA	S3 HRO SRC ESD
NUMERI	dal 39 al 46

AN042-002/AN042-008

SCARPA DIADORA MOD. SHARK S1P SRC
ESD
(ART. 701.177673-C2539)

COLORE	GRIGIO/NERO
TOMAIA	TESSUTO TECNICO POLIESTERE
FODERA	AIR MESH CON ANTISCALZANTE
SUOLA	PU ESPANSO CON ANTISCIVOLO
PUNTALE	IN ALLUMINIO MIS. 11
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ESTRAIBILE-TRASPIRANTE
CATEGORIA	S1P SRC ESD
NUMERI	dal 40 al 46

AN104-051/AN104-058

SCARPA DIADORA MOD. GLOVE MDS TEXT
(ART. 701.177668-C9545)

COLORE	BLU SCURO
TOMAIA	VITELLO SCAMOSCIATO
FODERA	AIR MESH
SUOLA	MASS DAMPER TECHNOLOGY
PUNTALE	ALLUMINIO 200J MIS. 11
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ESRAIBILE ANATOMICO
CATEGORIA	S1P HRO SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN104-021/AN104-028

SCARPA DIADORA MOD. GLOVE MDS LOW
(ART. 701.177664-C9545)

COLORE	NERO
TOMAIA	PELLE NABUCK
FODERA	AIR MESH
SUOLA	GOMMA NITRILICA
PUNTALE	ALLUMINIO MIS. 11
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ESRAIBILE ANATOMICO
CATEGORIA	S3 HRO SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN041-401/AN041-408

SCARPA DIADORA MOD. D-BLITZ
(art. 701.172031-80013)

COLORE	NERO
TOMAIA	NABUK IDROREPELLENTE
SUOLA	POLIURETANO
PUNTALE	ALLUMINIO MIS. 11
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	POLIURETANO
CATEGORIA	S3 SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN041-411/AN041-418

SCARPA DIADORA MOD. D-BLIZ-TEX
(ART. 701.172032-75068)

COLORE	GRIGIO CASTELLO
TOMAIA	VITELLO SCAMOSCIATO
SUOLA	POLIURETANO
PUNTALE	ALLUMINIO MIS. 11
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	POLIURETANO
CATEGORIA	S1P -SRC
NUMERI	dal 39 al 46

COFRA

AN040-051 / AN040-058

SCARPA COFRA MOD. TENT

COLORE	BEIGE
TOMAIA	PELLE SCAMOSCIATA FORATA
FODERA	SANY-DRY TRASPIRANTE
SUOLA	POLIURETANO BIDENSITA'
PUNTALE	ACCIAIO 200 J
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ANATOMICO
CATEGORIA	S1P- SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN1009 – AN1016

SCARPA COFRA MOD. GUERIN

COLORE	BLU
TOMAIA	PELLE SCAMOSCIATA FORATA
FODERA	SANY-DRY TRASPIRANTE
SUOLA	POLIURETANO BIDENSITA'
PUNTALE	ALUMINIUM MIS.11
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ANATOMICO
CATEGORIA	S1P - SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN040-061 / AN040-068

SCARPA COFRA MOD. MONZA

COLORE	BLU
TOMAIA	PELLE SCAMOSCIATA
FODERA	DRYFRESH 100% TRASPIRANTE
SUOLA	POLIURETANO/TPU
PUNTALE	NON METALLICO 200J
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ANATOMICO
CATEGORIA	S3 SRC
NUMERI	dal 39 al 47

Colmat s.r.l – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220

COFRA

AN040-901 / AN040-908

SCARPA COFRA MOD. MONTI

COLORE	NERO
TOMAIA	TECHSHELL
FODERA	SANY-DRY TRASPIRANTE
SUOLA	POLIURETANO
PUNTALE	ALUMINIUM 200 J
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ANATOMICO
CATEGORIA	S3 - SRC
NUMERI	dal 39 al 46
PERFORMANCE - PLUS TECNICI:	DGUV 112 - 191

AN040-911 / AN040-918

SCARPA COFRA MOD. YOUTH

COLORE	NERO
TOMAIA	TECHSHELL
FODERA	SANY-DRY TRASPIRANTE
SUOLA	POLIURETANO
PUNTALE	ALUMINIUM 200 J
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ANATOMICO
CATEGORIA	S3 - SRC
NUMERI	dal 39 al 46
PERFORMANCE - PLUS TECNICI:	DGUV 112 - 191

AN040-070 / AN040-077

SCARPA COFRA MOD. RUN S1 P SRC

COLORE	BLU
TOMAIA	PELLE SCAMOSCITA FORATA
FODERA	SANY-DRY TRASPIRANTE
SUOLA	XL EXTRALIGHT
PUNTALE	NON METALLICA 200 J
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ANATOMICO
CATEGORIA	S1P - SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN045-311/AN045-318

SCARPA BETA MOD. 7241CK

COLORE	NERO
TOMAIA	PELLE PIGMENTATA IDROREPELLENTE
SUOLA	PU BIDENSITA'
PUNTALE	ACCIAIO 200J
LAMINA	FIBRA COMPOSITA
PLANTARE	CARBON IN FELTRO
CATEGORIA	S3- SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN045-321/AN045-328

SCARPA BETA MOD. 7243CK

COLORE	NERO
TOMAIA	PELLE PIGMENTATA IDROREPELLENTE
SUOLA	PU BIDENSITA'
PUNTALE	ACCIAIO 200J
LAMINA	FIBRA COMPOSITA
PLANTARE	CARBON IN FELTRO
CATEGORIA	S3- RS - SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN045-341/AN045-348

SCARPA BETA MOD. 7246BK

COLORE	GRIGIO/NERO
TOMAIA	PELLE SCAMOSCIATA TRAFORATA
SUOLA	PU BIDENSITA'
PUNTALE	ACCIAIO 200J
LAMINA	FIBRA COMPOSITA
PLANTARE	CARBON IN FELTRO
CATEGORIA	S1P - SRC
NUMERI	dal 39 al 46

Colmat s.r.l – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220

AN045-331/AN045-338

SCARPA BETA MOD. 7310CRK

PER SALDATORI

COLORE	NERO
TOMAIA	PELLE STAMPATA IDROREPELLENTE CON INSERTO ANTIABRASIONE NELLA ZONA DEL PUNTALE
SUOLA	GOMMA NITRILICA ANTICALORE
PUNTALE	MATERIALE POLIMERICO 200J
LAMINA	FIBRA COMPOSITA
PLANTARE	CARBON IN FELTRO
CATEGORIA	S3 – RS – HRO - SRC
NUMERI	dal 39 al 46

-SFILAMENTO RAPIDO

-PROTEZIONE FRONTALE CON CHIUSURA A STRAPPO E CUCITURE ANTIFIAMMA

Colmat s.r.l – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220

Don't worry... be happy !

AN046-061 / AN046-069

SCARPA U-POWER MOD. SKAT

COLORE	GRIGIO/ROSSO
TOMAIA	NYLON-PELLE SCAMOSCIATA
FODERA	WING-TEX
SUOLA	PU/PU HIGH REBOUND IN ELASTOPAN DI BASF
PUNTALE	AIR-TOE ALLUMINIO
SOLETTA	ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA
SOTTOPIEDE	ANATOMICO MEMORY
CATEGORIA	S1P - SRC - ESD
NUMERI	dal 39 al 46

AN046-051 / AN046-058

SCARPA U-POWER MOD. HYDRA

COLORE	GRIGIO/VERDE
TOMAIA	PELLE NABUK IDROREPELLENTE
FODERA	WING-TEX
SUOLA	PU/PU HIGH REBOUND IN ELASTOPAN DI BASF
PUNTALE	AIR-TOE ALLUMINIO
SOLETTA	ANTIPERFORAZIONE NON METALLICA
SOTTOPIEDE	ANATOMICO MEMORY
CATEGORIA	S3 - SRC - ESD - CI
NUMERI	dal 39 al 46

AN046-041 / AN046-048

SCARPA U-POWER MOD. ULTRA S1P

COLORE	GRIGIO/ARANCIONE
TOMAIA	RETE-PELLE SCAMOSCIATA
FODERA	WING-TEX
SUOLA	AMMORTIZZATA CON SISTEMA INFINERGY
PUNTALE	ALLUMINIO
SOLETTA	ANTIPERFORAZIONE
SOTTOPIEDE	ANATOMICO MEMORY
CATEGORIA	S1P - SRC- ESD
NUMERI	dal 39 al 46

Don't worry... be happy !

AN046-001 / AN046-008

SCARPA U-POWER MOD. POINT

COLORE	GRIGIO/VERDE
TOMAIA	NYLON-PELLE SCAMOSCIATA
FODERA	WING-TEX
SUOLA	AMMORTIZZATA CON SISTEMA INFINERGY
PUNTALE	ALLUMINIO
SOLETTA	ANTIPERFORAZIONE
SOTTOPIEDE	ANATOMICO MEMORY
CATEGORIA	S1P - SRC
NUMERI	dal 39 al 46

AN046-011 / AN046-018

SCARPA U-POWER MOD. KICK

COLORE	GRIGIO
TOMAIA	PELLE NABUCK IDROREPELLENTE
FODERA	WING-TEX
SUOLA	AMMORTIZZATA CON SISTEMA INFINERGY
PUNTALE	ALLUMINIO
SOLETTA	ANTIPERFORAZIONE
SOTTOPIEDE	ANATOMICO MEMORY
CATEGORIA	S3 - SRC - CI
NUMERI	dal 39 al 46

AN046-021 / AN046-028

SCARPA U-POWER MOD. INFINITY

COLORE	GRIGIO
TOMAIA	PELLE NABUCK IDROREPELLENTE
FODERA	WING-TEX
SUOLA	AMMORTIZZATA CON SISTEMA INFINERGY
PUNTALE	ALLUMINIO
SOLETTA	ANTIPERFORAZIONE
SOTTOPIEDE	ANATOMICO MEMORY
CATEGORIA	S3 - SRC - CI
NUMERI	dal 39 al 46

CALZATURE DONNA

AN046-031 /AN046-035

SCARPA U-POWER MOD. VEROK

COLORE	GRIGIO/FUCSIA
TOMAIA	NYLON-PELLE SCAMOSCIATA
FODERA	WING-TEX
SUOLA	INFINITYENERGY
PUNTALE	ALLUMINIO
SOLETTA	ANTIPERFORAZIONE
SOTTOPIEDE	ANATOMICO MEMORY
CATEGORIA	S1P SRC
NUMERI	dal 36 al 40

COFRA

AN1006-AN1008

SCARPA COFRA MOD. GUERIN

COLORE	BLU
TOMAIA	PELLE SCAMOSCIATA FORATA
FODERA	SANY-DRY TRASPIRANTE
SUOLA	POLIURETANO BIDENSITA'
PUNTALE	ALLUMINIO MIS. 11
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ANATOMICO
CATEGORIA	S1P - SRC
NUMERI	dal 36 al 38

AN996-AN1000

ZOCCOLO COFRA MOD. MARKUS

COLORE	BIANCO
TOMAIA	PELLE FORATA
FODERA	CAMBRELLE
SUOLA	POLIURETANO ANTISCIVOLO
PUNTALE	ACCIAIO MIS. 11
LAMINA	NO
PLANTARE	CAMBRELLE
CATEGORIA	SB-E-A
NUMERI	dal 36 al 40

CALZATURE DONNA

AN1120-AN1123

SCARPA DIADORA MOD. RUN TEXTILE

COLORE	GRIGIO/BLU
TOMAIA	RETE/SCAMOSCIATA
FODERA	AIR MESH
SUOLA	PU COMPATTO ANTIABRASIONE
PUNTALE	ACCIAIO MIS. 10
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	ESTRAIBILE IN EVA
CATEGORIA	S1P - SRC
NUMERI	dal 35 al 38

UTILITY DIADORA

AN203-AN205-AN724

SCARPA DIADORA MOD. GLOVE
(art. 156957-75029)

COLORE	NERO
TOMAIA	VITELLO SCAMOSCIATO
FODERA	AIR-MESH
SUOLA	POLIURETANO / GOMMA
PUNTALE	ALLUMINIO MIS. 10
LAMINA	NON METALLICA
PLANTARE	EVA FORATA
CATEGORIA	S3 - HRO - SRA
NUMERI	dal 35 al 38

Colmat s.r.l – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220

STIVALI

AN610-AN616

STIVALE IN GOMMA CON FODERA INTERNA IN TESSUTO DI COTONE, SUOLA CARRO ARMATO
COLORE: MARRONE
NUMERI: 39-45

AN619-AN625

STIVALE PVC ANTINFORTUNISTICO CON FODERA INTERNA IN TESSUTO DI COTONE, PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO, SUOLA CARRO ARMATO
COLORE: GIALLO
NUMERI: 40-46
CATEGORIA:S5

Colmat s.r.l – via P. De Coubertin, 25 – Cavenago B.za (MB) 20873 – info@colmatsrl.it - 02.9501220